```
1     /*********************************************************/
2     /*                         Masazumi Kurihara 2004/08/26  */
3     /*                                           2008/05/14  */
4     /*                                                       */
5     /*  ファイル名: fdisp.c                                  */
6     /*                                                       */
7     /*********************************************************/
8
9     #include <stdio.h>
10
11    main()
12    {
13      FILE *fopen(), *fpr;
14      int cc;
15      char namer[20];
16
17      printf("...start fdisp.\n");
18      printf(" input file name? ");
19      scanf("%s",namer);
20      printf("----------------\n");
21      if((fpr=fopen(namer,"r")) == NULL) exit(-1);
22
23      while((cc=fgetc(fpr)) != EOF){
24        printf("%c <--> %d\n",cc,cc);
25      }
26
27      fclose(fpr);
28      printf("----------------\n");
29      printf("...end of fdisp.\n");
30    }
31
32    /*****************************************************/
33    /*
34
35    コンパイル方法, 実行方法:( ファイル名 foo の内容表示 )
36
37    IED: gcc -o afdisp fdisp.c
38    IED: more foo
39    WEWILLMEETATCHOFUSTATION
40    IED: fdisp
41    ...start fdisp.
42     input file name? foo
43    ----------------
44    W <--> 87
45    E <--> 69
46    W <--> 87
47    I <--> 73
48    L <--> 76
49    L <--> 76
50    M <--> 77
51    E <--> 69
52    E <--> 69
53    T <--> 84
54    A <--> 65
55    T <--> 84
56    C <--> 67
57    H <--> 72
58    O <--> 79
59    F <--> 70
60    U <--> 85
61    S <--> 83
62    T <--> 84
63    A <--> 65
64    T <--> 84
65    I <--> 73
66    O <--> 79
```



```
67    N <--> 78
68
69     <--> 10
70    ----------------
71    ...end of fdisp.
72    IED:
73
74
75    */
76    /*****************************************************/
```